

FIȘĂ TEHNICĂ

PRODUS: Cazan pe combustibil solid cu semigazeificare, pentru încălzire centrală

MODEL: D15

PRODUCĂTOR: ATMOS, Cehia

IMPORTATOR: S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L., Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 2, tel. 0264-417068,
www.secpralpro.ro

Caracteristici tehnice	U.M.	Valoare
GENERALITĂȚI		
Puterea cazanului	kW	7 – 14,5
Combustibil recomandat		Lemn uscat de putere calorică de 15 – 17 MJ/kg, conținut de apă 12-20%, diametru 80-150 mm
Volumul camerei de ardere	dm ³	70
Randamentul cazanului	%	71 - 80
Putere electrică absorbită	W	0 (în funcție de pompa de circulație)
Consum mediu de combustibil la putere nominală	Kg/h	4
Volumul minim recomandat al rezervorului de compensare	L	500
Agent termic		
Presiunea maximă de lucru	bar	2,5
Temperatura recomandată de lucru	°C	80 - 90
Temperatura minimă recomandată a apei din retur	°C	65
Caracteristici electrice		
Tensiune de alimentare	V/Hz	230/ 50
Clasa de protecție electrică		IP 20
Evacuarea gazelor de ardere		
Diametrul racordare coș (evacuare gaze arse)	mm	152
Tirajul necesar al coșului	Pa	18
Temperatura gazelor de ardere la putere nominală	°C	249
Dimensiuni de gabarit		
Înălțime/ Lățime/ Adâncime	mm	1090 x 590 x 490
Greutate cazan	kg	192

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice