

FIȘĂ TEHNICĂ

PRODUS: Cazan cu gazeificare, pentru încălzire centrală

MODEL: DC75SE

PRODUCĂTOR: ATMOS, Cehia

IMPORTATOR: S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L., Cluj-Napoca, str. Vlad Țepeș nr. 2, tel. 0264-417068,
www.secpralpro.ro

Caracteristici tehnice	U.M.	Valoare
GENERALITĂȚI		
Puterea cazanului	kW	52 - 75
Combustibil recomandat		Lemn uscat cu putere calorică 15-17 MJ/kg, conținut de apă 12-20%, diametru 80-150mm
Volumul camerei de ardere	dm ³	345
Clasa cazanului		3
Randamentul cazanului	%	80 - 89
Putere electrică absorbită	W	50
Consum mediu de combustibil la putere nominală	Kg/h	18
Volumul minim recomandat al rezervorului de compensare	L	1000
Dotări		Exhaustor, regulator de tiraj cu lanț și serpentină de răcire
Agent termic		
Presiunea maximă de lucru	bar	2,5
Temperatura recomandată de lucru	°C	80 - 90
Temperatura minimă recomandată a apei din retur	°C	65
Caracteristici electrice		
Tensiune de alimentare	V/Hz	230/ 50
Clasa de protecție electrică		IP 20
Evacuarea gazelor de ardere		
Diametrul racordare coș (evacuare gaze arse)	mm	160
Tirajul necesar al coșului	Pa	30
Temperatura gazelor de ardere la putere nominală	°C	240
Dimensiuni de gabarit		
Înălțime/ Lățime/ Adâncime	mm	1480 x 770 x 1390
Greutate cazan	kg	700

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice