

LEAK SEALER F4

Leak Sealer F4 Intern

- Ideal pentru reducerea pierderii presiunii la sisteme închise
- Sigilează majoritatea scurgerilor, inclusiv scurgerile mici inaccesibile
- Economisește timp și bani în drenarea unui sistem și reparații
- Nu cauzează blocarea pompei, a gurilor de aerisire, etc.
- Compatibil cu toate metalele și materialele frecvent utilizate pentru sistemele de încălzire



Utilizări ale produsului

Fernox Leak Sealer F4 este utilizat prin sisteme de încălzire domestice pentru oprirea scurgerilor mici, inaccesibile. Leak Sealer F4 funcționează cel mai bine în apă caldă / fierbinte care circulă și, după dispersarea completă, va deveni eficient, de obicei, în 1 - 24 ore. Eficiența Leak Sealer F4 a fost limitată în mod deliberat pentru a preveni blocarea dispozitivelor de siguranță, pompelor, etc.

Pentru o protecție îndelungată împotriva coroziunii, sistemul trebuie, de asemenea, curățate cu Fernox Cleaner F3 și a inhibat cu Fernox Protector F1.

Proprietăți fizice

Fernox Leak Sealer F4 este o emulsie cu polimeri.

Culoare:	Alb
Miros:	Slab
Formă:	Lichid
pH (concentrat):	5,0 – 7,0
pH (soluție):	7.85
SG:	1,0 la 20°C

Aplicare și dozare

Utilizați 500 ml de Fernox Leak Sealer F4 pentru fiecare 100 litri de apă care circulă.

1. Goliți aproape complet rezervorul principal de încălzire, apoi turnați Leak Sealer F4.
2. Extrageți 5-10 litri de apă din robinetul de golire pe care îi reintroduceți, apoi, în rezervorul principal pentru a vă asigura că apa tratată cu Leak Sealer F4 nu este irosită.
3. Repetați pasul 2 până când întreaga cantitate de Leak Sealer F4 a fost introdusă în sistemul de circulare. NU doar lăsați Leak Sealer F4 în rezervorul principal.
4. Porniți pompa de circulație și aplicați cel puțin o cantitate mică de căldură pentru a obține o distribuție uniformă.

La sisteme cu cilindri indirecti, cu o singură alimentare, de exemplu, "Primatic" sau similar acestuia, trebuie să fie utilizate produse chimice pentru apa potabilă.



Ambalarea, manipularea și depozitarea

Leak Sealer F4 este livrat în recipiente de 500 ml.

Fernox Leak Sealer F4 nu este clasat ca dăunător dar, ca și cu celelalte chimicale, nu lăsați la îndemâna copiilor. În cazul contactului cu ochii sau cu pielea, clătiți imediat cu multă apă.

Fernox Leak Sealer F4 este compatibil cu toate produsele Fernox.