

**protherm** 



## ***Jaguar Condens***

***Centrală termică  
murală cu condensare***



***Puteri: 24 - 28 kW***



- *Ecran digital*
- *Sistem inteligent de încălzire*
- *Confort sporit de apă caldă menajeră*
- *Gamă largă de modulare*
- *Pompă modulată cu eficiență ridicată*

- Compatibilă cu termostate de cameră (Opțional)
- Domeniu de reglaj al temperaturii pe ACM: 35-64 °C
- Domeniu de reglaj al temperaturii pe Încălzire: 30-80 °C
- Reglajul încălzirii în funcție de senzorul de tur sau de retur
- Pompă modulată cu eficiență ridicată
- Reglaj de service din soft
- Protecție antiblocare pompă
- Protecție anti-îngheț
- Aprindere electronică
- Sistem de diagnoză
- Zgomot redus
- Butoane ergonomice cu tehnologia "Soft Touch"
- Ventilator modulată; Viteza ventilatorului fiind ajustată automat în funcție de necesarul de încălzire
- Dimensiuni generoase ale display-ului 70X35 mm
- Carcasă compusă din 3 părți separate; Intervenții service facile
- Capac acces interfață rabatabil cu aspect estetic plăcut
- Meniul „Istoric avarii” (se pot observa utimele 10 avarii care au avut loc)



### Termostat de Cameră

Utilizarea unui termostat de cameră potrivit, asigură un confort ridicat de căldură, precum și o economie de combustibil.

### Tubulatura gaze arse

Tubulatura de evacuare cu diametrul de 60/100, împreună cu gama de prelungitoare și coturi (accesorii) asigură chiar și în cele mai grele condiții evacuarea cu ușurință a gazelor arse.

Caracteristici tehnice	UM	24-A(H_RO)	28-A(H_RO)
<b>Clasa randamentului energetic sezonier</b>		<b>B</b>	<b>B</b>
<b>Clasa randamentului energetic pe ACM</b>		<b>A</b>	<b>A</b>
Puterea de încălzire min/max	kW	12,5...24,0	12,5...26,9
Sarcină termică	kW	13...25	13...28
Eficiență nominală (sarcină parțială, 50 -30 %)	%	103	103
Profil de sarcină declarat ACM		XL	XL
Conexiune electrică		230V-50Hz	
Consumul max. de putere electrica	Watt	50W ± 10%	
Gradul de protecție		IPX4D	
Ștampila de verificare / nr.de înregistrare		CE 0476CQ0908	
Temp. reglare circuit instalație	°C	30 - 80	30 - 80
Temp. reglare apă caldă menajeră	°C	35 - 64	35 - 64
Greutate netă	kg	37	38
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	mm	720x405x330	720x430x330

Puterea cazanului este stabilită conform EN 13203

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice