

DOP Commo Compact 23 plus 12/22

1. Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda: Unique identification code of the product-type Jedinstveni identifikacioni kod vrste proizvoda Kodi unik identifikues i llojit të produktit Etnota identifikacione oznaka tipa proizvoda:	2. Model i/ili br. šarže i/ili serijski br. (Član 11-4) Model and/or batch no. and/or series no. (Article 11-4) Vrsta, broj serije, serijski broj ili niko koji drugi element koji omogućuje identificiranje građevinskog proizvoda sukladno članku (Art. 11-4) Lloji, numri i serišë, numri serial ose çdo lloj elementi tjetër i cili mundëson identifikimin e produktit ndërtimor sipas nenit 11(4): Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode 11(4) Serijski broj (vidjeti nalepnicu na proizvodu) Serial number (see the product label) Serijski broj (vidjeti nalepnicu na proizvodu) Numri serial (shiko etiketën në produkt) Serijska številka (glej etiketo na izdelku)												
Commo Compact 23 plus	3. Namena ili upotreba građevinskog proizvoda u skladu sa primenljivim harmonizovanim tehničkim specifikacijama, kao što je predvidio proizvođač: Intendent use or uses of the product in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Namjena ili uporaba građevinskog proizvoda sukladno primjenjivim harmoniziranim tehničkim specifikacijama, kao što je predvidio proizvođač: Qëllimi ose përdorimi i produktit ndërtimor në përputhje me specifikimet teknike të harmonizuara të aplikueshme, siç është parashikuar nga prodhuesi: Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: Samostalni kotao za sagorevanje sa prekidima u radu sa sistemom tople vode za grejanje prostorija, sa zatvorenim vratima ložišta. Freestanding boiler for combustion with interruptions in its work, with hot water system, used for heating, with closed firebox door. Samostalni kotao za sagorijevanje s prekidima u radu sa sustavom tople vode, za grijanje prostorija, sa zatvorenim vratima ložišta Kaldajë e pavarur për djegie me ndërprerje gjatë punës me sistem me ujë të ngrohtë për ngrohjen e ambienteve, me dyer të mbyllura të furrës Samostojni kotel za zgorevanje s prekinjami v delovanju za ogrevanje prostora, z zaprtimi vrati kuršča.												
4. Naziv, registrovani trgovački naziv ili registrovani zaštitni znak i adresa za kontaktiranje proizvođača u skladu sa članom 11(5): Name or trademark of the manufacturer (Article 11-5) Naziv, registrirani trgovački naziv ili registrirani zaštitni znak i adresa za kontaktiranje proizvođača sukladno članku (Art 11-5) Emërtime, emri i regjistruar tregtar ose simboli karakteristik i regjistruar, si dhe adresa e kontaktit me prodhuesin sipas nenit 11(5): Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca, v skladu s členom 11 (5):	A.D. Metalna industrija ALFA-PLAM Radnička 1, 17500 Vranje, Srbija tel: 017-421121 web: www.alfaplam.rs e-mail: firma@alfaplam.rs												
5. Naziv i adresa ovlašćenog predstavnika (Član 12-2) Name and address of the agent (Article 12-2) U slučaju kada je to primenljivo, ime i adresa za kontaktiranje ovlašćenog predstavnika čije sukladno članku (Art 12-2) Në rastet kur është e mundshme, emri dhe adresa e kontaktit të përfaqësuesit të autorizuar në përputhje me nenin 11(5): Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):													
6. Sistem procene i verifikacije stalnosti performansi (Aneks 5): Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione (Allegato 5) Procjena jednog ili više sustava i utvrđivanje stalnosti rada građevinskog proizvoda, kao što je određeno dodatkom (V) Vlerësimi i një ose disa sistemeve dhe përcaktimi i qëndrueshmërisë së punës së produktit ndërtimor, siç është përcaktuar në Aneksin V: Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda (Priloga 5):	Sistem 3												
7. Notifikovano telo: Laboratory notified Në rast të Deklaratës së performancave për produktin ndërtimor i cili është i përfshirë nga standardi i harmonizuar: Ime in identifikacione številka priglasenega organa:	KONTROL 94 Ltd. 2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa, Bulgaria NB: 1879 Broj izveštaja o ispitivanju: Test report number: Broj testnih izveštaja: Raporti i analizës: Številka poročila o preskusu: SFB-08-2019- C1/10.06.2022												
8. Deklarisane performanse - Services declare – Deklarisana svojstva - Performancat e deklaruar - Deklarirane lastnosti:													
Harmonizovana tehnička specifikacija - Harmonised technical specifications – Harmonizirana tehnička specifikacija -Specifikimi teknik i harmonizuar - Harmonizirane tehničke specifikacije EN 303-5:2012													
Osnovne karakteristike -Essential characteristics – Osnovne karakteristike -Karakteristikat kryesore - Bistvene lastnosti Delovanje - Performanse - Svojstva - Zmogljivost													
Bezbednost od požara - Resistance to fire – Sigurnost od požara -Siguria nga zjarri - Požarna varnost A1													
Reakcija na vatru-Reaction of fire- Reakcija od vatre-Reagimi ndaj zjarrit - Otpornost na ogenj <table border="1"> <tr> <td>Udaljenost od zapaljivih materijala Distance to combustible materials</td> <td>Minimalna udaljenost u mm Minimum distance in mm</td> <td>Pozadi - Back floor - Straga - Prapa - Zadaž</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Udaljenost od zapaljivih materijala Distanca nga materialet djegëse</td> <td>Minimalni razmak u mm Distanca minimale në mm</td> <td>Bočno - Side - Одстрана - Anash - Ob strani</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Najmanjša razdalja od vnetljivih materialov</td> <td>Najmanjša razdalja v mm</td> <td>Prednja strana - front - Sprijeda - Përpara - Spređaj</td> <td>100</td> </tr> </table>		Udaljenost od zapaljivih materijala Distance to combustible materials	Minimalna udaljenost u mm Minimum distance in mm	Pozadi - Back floor - Straga - Prapa - Zadaž	100	Udaljenost od zapaljivih materijala Distanca nga materialet djegëse	Minimalni razmak u mm Distanca minimale në mm	Bočno - Side - Одстрана - Anash - Ob strani	100	Najmanjša razdalja od vnetljivih materialov	Najmanjša razdalja v mm	Prednja strana - front - Sprijeda - Përpara - Spređaj	100
Udaljenost od zapaljivih materijala Distance to combustible materials	Minimalna udaljenost u mm Minimum distance in mm	Pozadi - Back floor - Straga - Prapa - Zadaž	100										
Udaljenost od zapaljivih materijala Distanca nga materialet djegëse	Minimalni razmak u mm Distanca minimale në mm	Bočno - Side - Одстрана - Anash - Ob strani	100										
Najmanjša razdalja od vnetljivih materialov	Najmanjša razdalja v mm	Prednja strana - front - Sprijeda - Përpara - Spređaj	100										
Rizik od prospanja goriva - Fuel leakage risk – Rizik od potpunog sagorijevanja goriva- Rreziku nga djegie e plotë e lëndës djegëse - Tveganje uhajanja goriva Prolazna ocena; Prolazna ocena; Passing grade: Prolazna ocena; Rezultati i kalimit; Ustreza													
Emisija produkta sagorevanja - Combustion products emissions, Emisija produkata sagorijevanja , Emetimi i produkteve të djegies , -Emisije produktov izgorevanja CO (63 mg/m³) pellet Prašina - Dust - Prašina - Pluhur - Prah (29 mg/m³) NOx (192,39 mg/m³) OGC (CxHy) - (16 mg/m³)													
Temperatura površine - Surface temperature – Temperatura površine-Temperatur e sipërfaqes - Temperatura e gazeve të tymit gjatë fuqisë dalëse nominale - Temperatura na površini Prolazna ocena; Prolazna ocena; Passing grade: Prolazna ocena; Rezultati i kalimit; Ustreza													
Električna bezbednost - Electrical safety – Električna sigurnost - Siguria elektrike - Električna varnost NPD													
Pristupačnost i čišćenje - Accessibility and cleaning – Održavanje - Mirembajtja - Možnost čišćenja Prolazna ocena; Prolazna ocena; Passing grade: Prolazna ocena; Rezultati i kalimit; Ustreza													
Maksimalni radni pritisak - Maximum operating pressure – Maksimalni radni tlak vode -Presioni maksimal i punës i ujit - Najviši obratovni tlak vode 1,9 bar													
Temperatura dimnih gasova pri nominalnoj izlaznoj snazi - Flue gas temperature at nominal heat output – Temperatura dimnih plinova pri nominalnoj izlaznoj snazi - Temperatura e gazeve të tymit gjatë fuqisë dalëse nominale - Temperatura dimnih plinov T(114 °C) pellet,													
Mehanički čvrstoća (za nošenje dimnjaka) - Mechanical strength (to support the fireplace) – Mehanički otpor (za nošenje dimnjaka/dimovoda) -Rezistenca mekanike (për mbartjen e oxhakut/tubit shkarkues) - Mehanska upornost (za podporo kamina) NPD													
Termalna izlazna snaga - Thermal output – Termalna izlazna snaga- Fuqia termike dalëse - Termične lastnosti 23,13 kW 23,13 kW													
Učink grejanja prostorije - Room heating output – Učink grijanja prostorije - Efekti i ngrohjes së ambientit - Nazivna moć ogrevanja Učink grejanja vode - Water heating output – Učink grijanja vode- Efekti i ngrohjes së ujit - Ogrevanje vode η(90,17 %) pellet;													
9. Performansa proizvoda prikazana pod tačkama 1 i 2 saglasna je sa deklarisanom performansom pod tačkom 8. Ova deklaracija o performansama izdata je na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod tačkom 4. -The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. -Performanca proizvoda prikazana pod tačkama 1 i 2 sukladna je deklariranoj performanci pod tačkom 8. Ova deklaracija o performanci izdata je na isključivu odgovornost proizvođača navedenog pod tačkom 4. -Performanca e produktit e paraqitur në pikat 1 dhe 2 është në përputhje me performancën e deklaruar në pikën 8.Kjo deklarate e performancës është dhënë vetëm sipas përgjegjësisë së prodhuesit të paraqitur në pikën 4. - Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4													