

Fisa Tehnica

ROBINETI PENTRU GAZE COMBUSTIBILE

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
 46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com
export@valvulasarco.es


DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

- Instalatii de gaze combustibile, din familia 1, 2 si 3, conform EN437.

GAMA DE PRODUSE:

- Seria Mino 2000 – robineți pentru gaze combustibile cu acționare manuală, cu element de închidere sferic și racordurile externe filetate (conf. EN 331).

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD	AMBALAJ
Robinet gaz MINO i-i cu fluture	1/2"	PM102	25
	3/4"	PM103	20
	1"	PM104	10
Robinet gaz MINO i-i cu manetă	3/8"	P0101	25
	1/2"	P0102	25
	3/4"	P0103	20
	1"	P0104	12
	1 1/4"	P0105	8
	1 1/2"	P0106	4
	2"	P0107	2
Robinet gaz MINO i-e cu fluture	1/2"	M1128CR	25
	3/4"	M1130CR	20
	1"	M1132CR	12

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Materii prime/ subansamble:

- Materia primă: alamă;
- Robineții pentru gaze combustibile se compun din următoarele elemente:
 - corpul din alamă;
 - obturatorul sferic din alamă cromată;
 - ax din alamă;
 - garniturile de etanșare din NBR;
 - scaunele sferei din PTFE;
 - mâner tip manetă din oțel ST 2-K 40 sau tip fluture din Zamak;
 - protecție mâner din polietilenă de culoare galbenă.

Caracteristici:

- Gamă dimensională: Dn 8 – 3/8" – 2" 1/2
- Presiune maximă de lucru: 5 bari;
- Clasa de presiune: MOP 5;
- Temperatura maximă de lucru: -40 ÷ +60°C ;

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.