

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE/FISA TEHNICA

ROBINET COLTAR

Gama DELTA

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,Cluj-Napoca, Str.
Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro

Robineți coltari DELTA

- Materia primă utilizată este alama, în conformitate cu EN 12164 (CW614N) pentru prelucrare și EN 12165 (CW617N) pentru ștanțare. Prin urmare, această alamă este adecvată pentru a veni în contact cu apa potabilă.
- Filetele sunt în conformitate cu ISO 228.

Condițiile de lucru pentru acești robineți sunt:

Presiunea nominală	16 bar (232 psi)
Gama de temperatura	0 °C - 95 °C (cu exceptia inghetului)

Potrivit materialelor utilizate și caracteristicilor sale tehnice, aceasta serie de robineți este destinată a fi utilizată în:

- Instalații de apa potabila
- Instalatii de apa calda menajera

Acest produs a fost certificat de către:

- Instytut Techniki Budowlanej Ul Filtrowa 1. 00-611 Warszawa. Aprobata Techniczna nr AT-15-8712/2011

Gama de produs:

Robinet coltar DELTA	1/2x3/8	DE650
	1/2x1/2	DE750
Robinet pentru mașina de spălat L-94 Delta	1/2"x3/4"	DEF728P

- temperatura maximă de funcționare este de 95°C.
- presiunea maximă, 16 bar.
- presiunea de testare 25 bar.
- fluid de lucru: apă potabilă, apă rece, apă caldă menajeră.
- mod racordare/ dimensiuni: filet interior/exterior



Poziție	Componentă	Material	Finisaj
1	Clemă fixare	POM	
2	Garnitură	NBR	
3	Mâner	ABS	cromat
4	O-ring	NBR	
5	Ax-bilă	POM	
6	Corp	CW617N	
7	Capac	Oțel inox	cromat
8	Șurub	Oțel inox	

