

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

ROBINEȚI SFERICI SENA

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid,
8;
46134 Foios (Valencia-Spain)
Tel: +34-961499429;Fax: +34-
961499428;
www.valvulasarco.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalatii
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;Fax: 0264-
403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro


DESTINAȚIE:

- sunt destinați pentru rețele de distribuție a apei, rețele de aer comprimat, aplicații pneumatice, aplicații hidraulice

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD
Robinet SENA/SENA VA30 cu olandeză i-e cu fluture	1/2"	154103
	3/4"	154104
	1"	154105
Robinet sferic SENA/SENA VA30 i-i cu manetă	1/2"	150103
	3/4"	150104
	1"	RH005/150105
	1 1/4"	150106
	1 1/2"	150107
	2"	150108
	3"	150110
	4"	150111
Robinet sferic SENA/SENA VA30 i-e cu manetă	1/2"	150603
	3/4"	150604
	1"	150605
	1 1/4"	150606
	1 1/2"	150607
	2"	150608

Robinet sferic SENA/SENA VA30 i-i cu fluture	3/8"	153102
	1/2"	153103
	3/4"	153104
	1"	153105
Robinet sferic SENA/SENA VA30 i-e cu fluture	1/2"	153603
	3/4"	153604
	1"	153605
Robinet sferic SENA cu filtru i-i cu fluture	1/2"	RHF33

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

- suprafața exterioară cromată asigură o bună rezistență și fiabilitate, chiar și în condițiile funcționării în spațiul exterior
- mânerele tip "fluture" sunt vopsite cu vopsea roșie "epoxy"
- materia primă: alamă

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- pot fi de 2 tip-uri: interior-interior (i-i) și interior-exterior (i-e)

Robineții cu sferă de tip SENA au diametre de la 1/2" până la 2". De la 1/2" până la 1" sunt cu fluture, cu filet interior-interior sau interior-exterior, iar de la 1" la 2" sunt numai cu filet interior-interior cu manetă.

Caracteristici:

- temperatura de operare: -20°C - + 120°C, temperatura optimă maximă +100°C
- presiune nominală: 30 bar
- conectare filetată, ce corespunde cerințelor specificate în ISO 228
- etanșeitatea externă este asigurată printr-un sistem dublu inel
- disponibil la conexiune de compresie.

NOTA:

Toți robineții sunt testați și verificați din punct de vedere al etanșeității.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.