



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NV-7641BT0506

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	ATUSA Grupo Empresarial, S.A. Apartado de Correos Nr. 8, E-01200 Salvatierra (ALAVA)
Vertreiber <i>distributor</i>	BERG MONTANA FITTINGS AD Industrialna Zona, BG-3400 Montana
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfittings für die Gas- und Trinkwasserinstallation, Design-Symbol "A"
Modell <i>model</i>	Tempergussfitting FI
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120005143-18 vom 23.03.2018 (MPM) Baumusterprüfung: 16119 vom 12.11.2008 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 12.11.2023 / 18-0471-WNV

05.11.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
130; 241; 270	Nennweite: 1/4"	
90; 92; 130; 240; 241; 245; 270; 280; 290	Nennweite: 3/8"	
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 95; 96; 97; 98; 120; 130; 130R; 180	Nennweite: 1/2"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341; 529
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 95; 96; 97; 98; 120; 130; 130R; 180	Nennweite: 3/4"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341; 529
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 95; 96; 97; 98; 120; 130; 130R; 180	Nennweite: 1"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341; 529
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 130; 130R; 180	Nennweite: 1 1/4"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 130; 130R; 180	Nennweite: 1 1/2"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341
1; 2; 40; 41; 90; 90R; 92; 96; 98; 130R; 180	Nennweite: 2"	240; 241; 245; 246; 270; 280; 290; 300; 310; 330; 331; 340; 341
1; 2; 40; 41; 90; 92; 130; 180	Nennweite: 2 1/2"	240; 241; 245; 270; 280; 290; 300; 330; 340; 341
1; 2; 40; 41; 90; 92; 130	Nennweite: 3"	240; 241; 245; 270; 280; 290; 300; 330; 340; 341
1; 2; 40; 41; 90; 92; 130	Nennweite: 4"	240; 241; 270; 280; 290; 300

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
1	langer Bogen 90° (M/F); 1/2" bis 4"
2	langer Bogen 90° (F/F); 1/2" bis 4"
40	langer Bogen 45° (M/F); 1/2" bis 4"
41	langer Bogen 45° (F/F); 1/2" bis 4"
90	kurzer Bogen 90° (F/F); 3/8" bis 4"
92	kurzer Bogen 90° (M/F); 3/8" bis 4"
95	Winkelverschraubung (F/F) flach dichtend; 1/2" bis 1"
96	Winkelverschraubung (F/F) konisch dichtend; 1/2" bis 2"
97	Winkelverschraubung (M/F) flach dichtend; 1/2" bis 1"
98	Winkelverschraubung (M/F) konisch dichtend; 1/2" bis 2"
120	kurzer Bogen 45° (F/F); 1/2" bis 1"
130	T-Stück (F/F/F); 1/4" bis 4"
180	Kreuz-Stück (F/F/F/F); 1/2" bis 2 1/2"
270	Muffe (F/F); 1/4" bis 4"
280	Doppelnippel (M/M); 3/8" bis 4"
290	Stopfen (M); 3/8" bis 4"
300	Kappe (F); 1/2" bis 4"
310	Gegenmutter; 1/2" bis 2"
330	Verschraubung (F/F) flach dichtend; 1/2" bis 3"
331	Verschraubung (M/F) flach dichtend; 1/2" bis 2"
340	Verschraubung (F/F) konisch dichtend; 1/2" bis 3"
341	Verschraubung (M/F) konisch dichtend; 1/2" bis 3"
529	Muffe (F/M); 1/2" bis 1"
90R	kurzer Bogen (F/M) reduziert; 1/2" bis 2"
130R	Bogen T (F/F/F) reduziert; 1/2" bis 4"
240	Muffe (F/F) reduziert; 3/8" bis 4"
241	Nippel (M/F) reduziert; 1/4" bis 4"
245	Doppelnippel (M/M) reduziert; 3/8" bis 3"
246	Nippel (F/M) reduziert; 1/2" bis 2"

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Maximaler Betriebsdruck: Gas: 5 bar

Temperaturbereich: -20 bis +120 °C

Gasart: Brenngase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260

Für Trinkwasser nach DIN 2000 nur in feuerverzinkter Ausführung