

Fisa Tehnica

CAZANE PE LEMNE-WOODY



PRODUCĂTOR:

Bosnia Hercegovina

Bage br.3

**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C.Secpral Pro Instalații
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepeș nr. 2,

www.spishop.ro

DESTINATIE:

Sunt destinate pentru prepararea agentului termic din instalatia de incalzire, cu ardere pe combustibil solid-lemn.

GAMA DE PRODUSE:

Model	WOODY 25	WOODY 30	WOODY 35	WOODY 45
Putere nominală (kW)	25	30	35	45
Clasa de eficiență energetică	A+	A+	A+	A+
Standarde și reglementări armonizate aplicate	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A 1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A 1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A 1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)	EN 303-5:2012 EN12809:2001/A 1: 2004/AC:2007 2014/68/EU (97/23/EC)
Eficiență sezonieră (%)	74,4	74,4	74,4	74,4
Mod de alimentare	Manual	Manual	Manual	Manual
Combustibil	Combustibil optim	Biomasă non- -lemnoasă<20%	Biomasă non- -lemnoasă<20%	Biomasă non- -lemnoasă<20%
Dimensiuni ușă combustibil	280x330	280x330	280x330	280x330
Racord apă de încălzire	2"	2"	2"	2"
Racord coș de fum (mm)	150	150	150	150
Înălțime H (mm)	1090	1090	1090	1090
Lățime W (mm)	580	580	580	580
Lungime L (mm)	670	720	770	870
Greutate (kg) (+ - 5%)	175	199	208	240
Capacitate apă (l)	50	55	60	70
Presiune maximă de lucru (bar)	2,5	2,5	2,5	2,5
Temperatură maximă de lucru (°C)	90	90	90	90
Presiune de probă (bar)	5	5	5	5
Temperatura gazelor de ardere (°C)	296	296	296	296
Tiraj necesar (mbar)	0,25	0,25	0,3	0,32
Lățime camera de combustie (mm)	440	440	440	440
Înălțime camera de combustie (mm)	500	500	500	500
Lungime camera de combustie (mm)	410	460	510	610
Clasificare conform EN 303-5: 2012	Clasa 3	Clasa 3	Clasa 3	Clasa 3

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Este proiectat sa functioneze intr-un sistem de incalzire cu agent termic in regim gravitacional sau fortat cu ajutorul unei pompe.

NOTA: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.