

EDOOR-MINI | Senzor de uşă/ferestra ZigBee



Ghid rapid

Funcţionează cu



Powered By




RO Ver. 1.1
Release date: XI 2024
Soft: V1.0.6



Producător:
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.
43-262 Kobilice
Rolna 4
Polonia

Descrierea dispozitivului



1. Senzor

2. Magnet

3. Buton de funcție

Apăsarea timp de 8 secunde
activează modul de împerechere și
resetarea din fabrică

4. Dioda LED

Albastru intermitent - mod de
împerechere activ cu aplicația
O singură clipire albastră - detec-
tarea deschiderii/închiderii

Specificații tehnice

Alimentare	2x baterie CR1632
Comunicare	ZigBee 3.0, 2.4GHz
Distanța maximă între elemente	15mm
Dimensiunea senzorului, magnetului	44x21x9mm 44x8x9mm

Introducere

Senzorul wireless, care funcționează cu baterii, detectează starea de deschidere sau închidere a unei ferestre/uși pe baza distanței dintre magnet și senzor. Orice schimbare de stare (deschidere/închidere) trimite automat un semnal către aplicația Engo Smart. Senzorul poate fi utilizat, de exemplu, pentru a crea automatizări cu regulatoare de temperatură pentru a porni/opri sistemul de încălzire, sau oriunde altundeva, unde este nevoie de informații despre deschiderea sau închiderea ușii, ferestrei, ușii de garaj.. Pentru instalarea în aplicație este necesară o poartă de internet ZigBee.

Caracteristicile produsului



Funcționează cu ENGO Smart (compatibil cu Tuya App)



Standard de comunicare ZigBee 3.0



Deschidere detectată prin îndepărtarea magnetului de senzor



Poate fi montat pe orice element care poate fi deschis (ușă, ferestre, dulapuri, seif)

Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

Instalare

Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.



ATENȚIE:

Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.

Senzor de instalare în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.


PASUL 1 - DESCARCĂ APP-UL ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.




PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.



Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Amintiți-vă că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!!




Apoi setați parola de conectare.

PASUL 3 - CONECTAREA Senzorului la rețeaua ZigBee


După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați acești pași:




Asigurați-vă că gateway-ul ZigBee a fost adăugat la aplicația Engo Smart. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 8 secunde până când LED-ul albastru începe să clipească. Senzorul va intra în modul de împerechere.




Introduceți interfața gateway interfață.



În „Lista de dispozitive Zigbee” accesați „Adăugați dispozitive”.



Așteptați până când aplicația găsește dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.



Senzorul a fost instalat și afișează interfața principală.