



Ghid rapid

Funcționează cu



Powered By



Ver. 1.1  
Release date: XI 2024  
Soft: V1.0.3



Producător:  
Engo Controls sp. z o.o. sp. k.  
43-262 Kobieliце  
Rolna 4  
Polonia

## Descrierea dispozitivului



### 1. Buton funcție

Apăsarea timp de 8 secunde activează modul de împerechere și resetarea din fabrică

### 2. Diodă LED cu două culori

Reed intermitent - mod de împerechere activ cu aplicația  
O singură lumină roșie intermitentă - detectarea inundațiilor

### 3. Senzori de inundații

### 4. Priza bateriei

## Specificații tehnice

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Alimentare            | Baterie CR2032     |
| Comunicare            | ZigBee 3.0, 2.4GHz |
| Clasă de protecție IP | IP66               |
| Dimensiuni [mm]       | Ø50x18             |

## Introducere

Senzorul de scurgeri de apă alimentat cu baterii comunică prin protocolul ZigBee 3.0. Senzorul se caracterizează prin sensibilitatea ridicată și viteza de detectare a scurgerilor de apă. Acesta reacționează imediat la prezența apei, minimizând riscul de daune cauzate de inundații. Cu ajutorul alarmelor încorporate în aplicație și al semnalizării LED, utilizatorul este informat imediat despre scurgere. Gateway-ul de internet ZigBee este necesar pentru instalarea în aplicație.

## Caracteristicile produsului



Funcționează cu ENGO Smart (compatibil cu Tuya App)



Standard de comunicare ZigBee 3.0



Detector de scurgeri



Dimensiuni reduse ale dispozitivului

## Conformitatea produselor

Acest produs respectă următoarele directive UE: 2014/53/EU, 2011/65/EU.

## Informații privind siguranța

Utilizați în conformitate cu reglementările naționale și ale UE. Utilizați dispozitivul numai conform destinației, păstrându-l într-o stare uscată. Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată în conformitate cu reglementările naționale și ale UE.

## Instalare

Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată cu calificări electrice adecvate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare într-o anumită țară și în UE. Producătorul nu este responsabil pentru nerespectarea instrucțiunilor.



## ATENȚIE:

Pentru întreaga instalație, pot exista cerințe de protecție suplimentare, pentru care este responsabil instalatorul.

## Senzor de instalare în aplicație

Asigurați-vă că routerul se află în raza de acțiune a smartphone-ului dvs. Asigurați-vă că sunteți conectat la internet. Acest lucru va reduce timpul de împerechere a dispozitivului.

### PASUL 1 - DESCARCĂ APP-UL ENGO SMART

Descărcați aplicația ENGO Smart din Google Play sau Apple App Store și instalați-o pe smartphone-ul dvs.




### PASUL 2 - ÎNREGISTRAREA NOULUI CONT


Pentru a înregistra un cont nou, vă rugăm să urmați pașii de mai jos:




Faceți clic pe „Înregistrare” pentru a crea un cont nou.



Introduceți adresa dvs. de e-mail la care va fi trimis codul de verificare.



Introduceți codul de verificare primit în e-mail. Amintiți-vă că aveți la dispoziție doar 60 de secunde pentru a introduce codul!!




Apoi setați parola de conectare.

### PASUL 3 - CONECTAREA Senzorului la rețeaua ZigBee


După instalarea aplicației și crearea unui cont, urmați acești pași:




Asigurați-vă că gateway-ul ZigBee a fost adăugat la aplicația Engo Smart. Apăsăți și mențineți apăsat butonul timp de aproximativ 10 secunde până când LED-ul verde începe să dipească. Senzorul va intra în modul de împerechere.




Introduceți interfața gateway interfață.



În „Lista de dispozitive Zigbee” accesați „Adăugați dispozitive”.



Așteptați până când aplicația găsește dispozitivul și faceți clic pe „Terminat”.



Senzorul a fost instalat și afișează interfața principală.