

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

GARNITURĂ PLATĂ, FABRICATĂ DIN CAUCIUC

PRODUCĂTOR: GASKET 2000 S.R.L.
 Cluj-Napoca, Jud. Cluj
www.gasket.ro

**DISTRIBUITOR
ÎN ROMÂNIA:** S.C.Secpral Pro Instalatii
 S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes
 nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
 403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

- Etanșare frontală a asamblărilor demontabile (exemplu: racorduri flexibile, olandeze, semiolandeze, etc.)
- Aplicații: industria termoelectrică, hidroelectrică, navală, chimică, petrochimică, etc. pentru garnituri.

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	DIMENSIUNE	COD	AMBALAJ
Garnitura cauciuc	3/8" (9X14X2)	351-9-000100	25
	1/2" (12X18.5X2)	351-9-000101	25
	3/4" (13X24X3)	351-9-000093	25
	1" (22.5X30X3)	351-9-000094	10
	27X38X3	351-9-000095	10
	32X44X3	351-9-000096	10
	42.5X55X3	351-9-000097	10

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:

Materie primă: SBR 70 SH fara insertie, suprafata lucioasa

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Parametrii de utilizare :

Parametru	Valoare
Duritate Shore A DIN ISO 7619-1	70±5 ShA
Culoare	negru
Densitate	1,50-1,55 g/cm ³
Temperatura de lucru	-35 ÷ 70 °C
Rezistența la rupere DIN 53504	3 MPa
Alungirea la rupere DIN 53504	Duritate Shore A DIN ISO 7619-1
Rezistența la uleiuri	nu se recomandă
Rezistența la benzină	nu se recomandă
Rezistența la acizi	nu se recomandă
Rezistența la baze	nu se recomandă
Rezistența la ozon	nu se recomandă
Rezistența la intemperii	nu se recomandă

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.