

Fisa Tehnica

RACORDURI GEBO

PRODUCĂTOR:

GEBO Armaturen GmbH

Gold-Zack-Straße 7-9, 40822 Mettmann, Germania

<https://gebo-online.de/>

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,

Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;

secretariat@secpralpro.ro

www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Instalatii de apa potabila, sisteme de incalzire, conducte de racordare la rețelele de alimentare cu gaz/apa potabila, conducte hidranti, conducte de aer comprimat, etc.

GAMA DE PRODUSE:

4. Elemente de îmbinare rapidă pentru țevi de oțel și material plastic

4.1. Mufă cu filet exterior



Cod	Dimensiuni (țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GMFEQA3/8	3/8"	18
GMFEQA1/2	1/2"	18
GMFEQA3/4	3/4"	18
GMFEQA1	1"	15
GMFEQA5/4	1 1/4"	10
GMFEQA6/4	1 1/2"	8
GMFEQA2	2"	6

4.2. Mufă cu filet interior



Cod	Dimensiuni (țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GMFIQ13/8	3/8"	18
GMFIQ11/2	1/2"	18
GMFIQ13/4	3/4"	18
GMFIQ1	1"	15
GMFIQ15/4	1 1/4"	10
GMFIQ16/4	1 1/2"	8
GMFIQ2	2"	6

4.4. Teu cu filet interior

Cod	Dimensiuni (Țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GTFQT3/8	3/8"	18
GTFQT1/2	1/2"	18
GTFQT3/4	3/4"	15
GTFQT1	1"	15
GTFQT5/4	1 1/4"	10
GTFQT6/4	1 1/2"	8
GTFQT2	2"	6



4.5. Colier de etanșare

Cod	Dimensiuni (Țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GCDSK1/2	1/2"	18
GCDSK3/4	3/4"	18
GCDSK1	1"	18
GCDSK5/4	1 1/4"	10
GCDSK6/4	1 1/2"	6
GCDSK2	2"	6



4.6. Colier de branșare

Cod	Dimensiuni (Țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GCBANB1/2.1/2	1/2"x1/2"	15
GCBANB3/4.1/2	3/4"x1/2"	15
GCBANB1.1/2	1"x1/2"	15
GCBANB1.3/4	1"x3/4"	15
GCBANB5/4.3/4	1 1/4"x3/4"	8
GCBANB6/4.3/4	1 1/2"x3/4"	6
GCBANB2.1	2"x1"	4



4.3. Mufă

Cod	Dimensiuni (Țol)	Ambalaj (buc./pachet)
GMDQ03/8	3/8"	18
GMDQ01/2	1/2"	18
GMDQ03/4	3/4"	15
GMDQ01	1"	15
GMDQ05/4	1 1/4"	10
GMDQ06/4	1 1/2"	8
GMDQ02	2"	6



DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Corp fitting- fonta maleabila EN-GJMB 350-10, EN 1562

Olandeza/ flansa- fonta maleabila EN-GJMB 350-10, EN 1562

Inel de presiune- otel zincat St 52, DIN EN 10025, respectiv alama CuZn39Pb3

Saiba- otel zincat St 37-3, DIN1623-2

Garnitura de etansare: NBR

Acoperire- corp, fitting, flansa, olandeza- zincate la cald

- toate prescriptiile referitoare la apa potabila sunt respectate
- suprafetele prelucrate sunt acoperite prin zincare galvanica
- inelul de compresie si saiba sunt zincate prin galvanizare

Filete pentru racordare- cf ISO 7/1, respectiv DIN EN 10226/1

Garniturile de etansare permit utilizarea lor la temperaturi de 80°C

Datorita protectiei anticorozive, e recomandat ca componentele galvanizate cf DIN EN 12502 T3 sa nu fie supuse unor temperaturi de peste 60°C

Colierele de etansare se utilizeaza pentru etansarea gaurilor din conductele de apa, cauzate de solicitari mecanice, coroziune, etansarea crapaturilor cauzate de inghet, etc.

Colierele de bransare se utilizeaza pentru realizarea bransamentelor aditionale retele de apa potabila/ retele de incalzire

Atentie!

Pentru a nu deteriora spirele filetelui la executarea gaurii conductei, se recomanda utilizarea unui burghiu frontal.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.