

Fisa Tehnica

KIT ROBINET RADIATOR TUR-RETUR COLTAR SI CAP TERMOSTATIC GIACOMINI 1/2

PRODUCĂTOR:

Giacomini SPA, Italia, 28017
San Maurizio d'Opaglio
www.giacomini.com

**DISTRIBUTOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii
S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes
nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Sunt destinate pentru a utiliza energia termică doar acolo unde și când este de fapt nevoie, cea mai simplă, ieftină și fiabilă soluție de termoreglare independentă, este să dotați fiecare calorifer din clădire cu robineți cu opțiune termostatică și capete termostactice. Capetele termostactice servesc la menținerea constantă a temperaturii ambientale în încăperile în care sunt montate, conform valorii stabilite. Capul termostatic R470 este echipat cu senzor cu lichid și un sistem CLIP CLAP, de conectare rapidă, la robinet.

GAMA DE PRODUSE:


DENUMIRE	COD	DIMENSIUNE
Kit robinet radiator coltar tur, retur 1/2" si cap termostatic	R470FX003	1/2"
	R470AX003	1/2"X16

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

R470

Variația temperaturii mediului înconjurător, va determina o variație a volumului de lichid conținut în senzorul din interiorul capului termostatic. Poate fi instalat pe toate tipurile de robineti termostatabili, seria TG, D, F

- Interval de temperatură în combinație cu corpul robinetului: 5÷110° C
- Presiunea maximă de lucru, în combinație cu corpul robinetului: 10 bari
- Presiunea diferențială maximă în robinet: 1,4 bari (3/8", 1/2"); 0,7 bari (3/4")
- Temperatura minimă reglabilă: 8°C în poziția
- Temperatura maximă reglabilă: 30°C în poziția



COD PRODUS	A [mm]	Ø [mm]
R470X001	80	49

R401TG

Robinet colțar cu opțiune termostatică, montare pe tub de fier.

Lichid utilizat: soluție de apă și glicol (max. 30%)

Interval de temperatură: 5÷110 °C

Presiunea maximă de lucru: 16 bari cu rozetă de mână; 10 bari în combinație cu capete termostactice,

Presiune diferențială maximă cu capete termostactice 0,7 bari (3/4"); 0,4 bari (1")

Materiale

Corpul și componentele principale: UNI EN 12165 CW617N alamă


Tijă de comandă monobloc: oțel inoxidabil

Rozetă de mână cu protecție pentru partea activă: PP-H

Garnituri: EPDM



Cod produs	G x B	H [mm]	I [mm]	J [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	W [mm]
R401X034	3/4" x 3/4"	60	60	25	32	78	23	38
R401X035	1" x 1"	78	72	31	39	94	23	46



R14TG

Robinet de blocare colțar, cu montare pe tub de fier.

Lichid utilizat: soluție de apă și glicol (max. 30%)

Interval de temperatură: 5 ÷ 110 °C

Presiune maximă de lucru: 16 bari

Materiale

Corpul și componentele principale: UNI EN 12165 CW617N alamă

Tijă de comandă monobloc: UNI EN 12164CW617N alamă

Capac de protecție: ABS sau alamă, în funcție de coduri

Garnituri: EPDM

> R14TG



NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.