

Fisa Tehnica
Aditiv de șapă
pentru instalații de încălzire în pardoseală

PRODUCĂTOR:

Giacomini SPA, Italia, 28017 San
Maurizio d'Opaglio, ,
www.giacomini.com

**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Aditivul pentru șapă este o soluție omogenă cu rolul de a fluidiza șapa, reducând cantitatea de apă necesară.

Utilizând această soluție șapa devine mai fluidă, mai compactă, se elimină formarea de bule de aer și se îmbunătățește transferul de căldură.

Asigură uscarea rapidă a șapei și creează o impermeabilitate ridicată.

Aditivul K376 nu are efecte negative (corozive) asupra betonului sau a componentelor metalice ale acestuia.

GAMA DE PRODUSE:

Denumire	Cod	Ambalaj
SOLUTIE PENTRU SAPA K376Y001	GIK376Y001	1 / 10 kg

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Mod de utilizare:

- Cantitatea optima de utilizare: se vor adăuga în betonieră 3-4 litri de aditiv pe m³de șapă (1 litru la 100 kg de ciment).

Măsuri de siguranță:

- A nu se depozita la temperaturi sub valoarea de 0°C.
- A se evita contactul cu ochii.
- A nu se înghite.
- Produsul nu este toxic.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.