

Fisa Tehnica

Ventiloconvectoare pentru baie Yoga



PRODUCĂTOR:



IDEAL CLIMA SRL
Brescia - ITALIA
Tel: +39 030 35 45 319
Fax: +39 030 51 09 329
www.idealclima.eu

DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Ventiloconvectoarele Yoga sunt proiectate pentru a fi utilizate în bai și spălătorii, doar 9 cm grosime. Are un design modern, fără grilaj frontal de admisie, și este prevăzut cu o clapetă pentru evacuarea aerului, reglabilă manual.

DESCRIERE:

Ventiloconvectoarele Yoga au o grosime de 9 cm, cu schimbator de caldura efficient si un ventilator care este caracterizat prin silentiozitate ridicata. Sistemul de control digital independent, integrat, are butoane tactile și afișaj transparent. Poate fi controlat direct de pe dispozitiv, prin telecomandă sau prin termostatul montat pe perete cu semnal 0-10V. Yoga poate fi controlat și prin Wi-Fi, odată cu adăugarea Wi-Fi+, poate fi utilizat cu o aplicație dedicată. Carcasa și cadrul sunt din oțel, cu un strat dublu de vopsea albă. Clapeta de evacuare a aerului are deschidere ajustabilă manual. Conexiunile sunt pe partea dreaptă și sunt de ¾".

Transport și ambalaj

Ventiloconvectoarele sunt fixate pe un palet și ambalate cu folie.

Date tehnice:

Description	[UoM]	Yoga 180	Yoga 250	Yoga 350
Putere incalzire T=70-60°C (1)	W	1'250	1'630	2'200
Debit apa (1)	l/min	1,7	2,3	3,2
Pierdere de presiune (1)	kPa	4,6	4,9	13
Putere incalzire T=50-45°C (2)	W	780	1'020	1'380
Debit apa (2)	l/min	1.85	2,5	3,3
Pierdere de presiune (2)	kPa	4.65	5	13,2
Putere racire T=7-12°C (3)	W	560	610	828
Debit apa (3)	l/min	1,8	2.35	3,3
Pierdere presiune (3)	kPa	4.8	5,2	13,3
Debit de aer	mc/h	200	250	320
Grosime	mm	90	90	90
Nivel zgomot (4)	dB (A)	19	18.5	19
Nivel maxim zgomot (4)	dB (A)	34	34,9	39,9
Nivel minim zgomot (4)	dB (A)	20	21	22,5
Alimentare electrica	-	220-240 V / 50 Hz ÷ IP23		
Putere electrica	W	7,4	11	18
Conexiuni hidraulice	thread	3/4 " M	3/4 " M	3/4 " M
Diametrul tevii recomandate	Ø int. mm	12	14	16

Încălzire, răcire și deumidificare

Cu Yoga, se valorifică pe deplin avantajele pompelor de căldură sau ale centralelor în condensatie

Sunt disponibile în 3 game de puteri de la 560 până 830 W puterea de răcire și 780 până la 1'380 W puterea de încălzire

Rezistent la umezeală

Datorită celor două straturi de vopsea albă, Yoga este perfect pentru băi, oferind o rezistență superioară la rugină și păstrând un aspect curat și elegant.

Un strat special de izolație previne formarea condensului, asigurând durabilitate și performanță pe termen lung, chiar și în cele mai umede medii..

În plus, gradul de protecție electrică IP24 înseamnă că poate fi instalat în siguranță în băi, respectând toate reglementările de siguranță electrică..



Design

Frumos, elegant, subțire și compact. Yoga completează orice baie sau spălătorie. Cu un profil ultra-subțire de doar 9 cm, oferă flexibilitate în economisirea spațiului, în timp ce liniile sale moi și plăcute adaugă un strop de stil modern – chiar ascunzându-se în spatele unei uși.



Dimensiuni

