

## FISA TEHNICA

### RACORD FLEXIBIL FIL-GAS

**PRODUCĂTOR:** INDUSTRIAS MATEU S.A.  
Capellans, 3; 08170, Montornes del  
Valles, Barcelona, Spain  
website: [www.imateu.com](http://www.imateu.com)



**DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA:** S.C.Secpral Pro Instalații  
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad  
Tepeș nr. 2,  
[www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)

**DESTINATIE:**

- este un racord flexibil din cauciuc, cu protecție exterioară din inox, pentru instalații de gaz

**GAMA DE PRODUSE:**

Denumire	Caracteristici
Racord flexibil Fil-Gas	i-i, 1/2"x1/2", 30 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 40 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 50 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-e, 1/2"x3/8", 60 cm

**DESCRIERE. CARACTERISTICI:**

- raza minimă de curbură este 27 mm
- presiunea de lucru 10 bar
- domeniul de utilizare: gaz natural, butan, propan
- diametrul interior 9 mm

**NOTA:**

La montarea racordurilor flexibile, trebuie luat în considerare faptul că raza curburii trebuie să fie de 3ori mai mare decât diametrul racordului, pentru a evita orice fel de tensiune, tracțiune sau torsiune.

Este recomandat a se folosi 2 chei. Simpla strângere a piuliței este suficientă pentru a obține etanșeitarea.

A se păstra la distanță de flacără deschisă: torțe, aparate de sudare etc. Locul de instalare al racordurilor flexibile trebuie să aibă acces ușor.

Este necesară schimbarea lor la fiecare 5 ani. Accesul la fittinguri trebuie să fie direct și fără obstacole. La instalarea racordurilor flexibile acestea trebuie verificate la etanșeitare timp de 30minute la presiunea de 12 bar.

**NOTA:** Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.