

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

RACORD FLEXIBIL FIL-GAS

PRODUCĂTOR:

INDUSTRIAS MATEU S.A.
Capellans, 3; 08170, Montornes del Valles, Barcelona, Spain

tel.: +34938611894
website: www.imateu.com

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații
S.R.L., Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.secpralpro.ro




DESTINAȚIE:

- este un racord flexibil din cauciuc, cu protecție exterioară din inox, pentru instalații de gaz

GAMA DE PRODUSE:

Denumire	Caracteristici
Racord flexibil Fil-Gas	i-i, 1/2"x1/2", 30 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 40 cm
	i-i, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 50 cm
	i-e, 1/2"x1/2", 60 cm
	i-e, 1/2"x3/8", 60 cm

MATERII PRIME/ SUBANSAMBLE:



- a) alamă nichelată
- b) garnitură
- c) alamă
- d) cauciuc NBR-PVC
- e) inox AISI 304
- f) tub interior
- g) protecție exterioară
- h) inox AISI 304

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- raza minimă de curbură este 27 mm
- presiunea de lucru 10 bar
- domeniul de utilizare: gaz natural, butan, propan
- diametrul interior 9 mm

NOTA:

La montarea racordurilor flexibile, trebuie luat în considerare faptul că raza curburii trebuie să fie de 3 ori mai mare decât diametrul racordului, pentru a evita orice fel de tensiune, tracțiune sau torsiune. Este recomandat a se folosi 2 chei. Simpla strângere a piuliței este suficientă pentru a obține etanșeitarea.

A se păstra la distanță de flacără deschisă: torțe, aparate de sudare etc.

Locul de instalare al racordurilor flexibile trebuie să aibă acces ușor.

Este necesară schimbarea lor la fiecare 5 ani. Accesul la fittinguri trebuie să fie direct și fără obstacole. La instalarea racordurilor flexibile acestea trebuie verificate la etanșeitare timp de 30 minute la presiunea de 12 bar.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.