

Fisa Tehnica

MICROCENTRALA LYNX CONDENS

PRODUCĂTOR:

Vaillant Group- Protherm Production, s.r.o.
 Jurkovičova 45 – Skalica – 90901
www.protherm.sk

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Lynx Condens este o centrala termica murala cu condensare utilizata pentru incalzirea agentului termic in instalatiile de incalzire si incalzirea apei calde menajere. Aceasta centrala poate functiona cu gaz natural.

GAMA DE PRODUSE:

Denumire	Cod	Putere incalzire kW	Putere ACM
Cazan de perete, Lynx, cu condensare pentru incalzire si preparare ACM	LYNX25A	5.3-19.5	4.9-25.2
	LYNX30A	6.5-27	6.0-30.0
	LYNX35A1	7.6-30.4	7.1-35.0

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- compatibila cu termostate de camera.
- domeniu de reglaj al temperaturii pe ACM: 35 – 60 °C.
- domeniu de reglaj al temperaturii pe incalzire: 10 – 75 °C si 10 – 45/50 °C (incalzire in pardoseala).
- reglajul incalzirii in functie de senzorul de tur sau de retur.
- pompa modulanta cu eficienta ridicata.
- reglaj de service din soft.
- By-Pass automat.
- protectie antiblocare pompa.
- protectie anti-inghet.
- aprindere electronica.
- sistem de diagnoza.
- functioneaza cu un debit scazut la prepararea de apa calda menajera.
- zgomot redus.

Date tehnice:

Caracteristici tehnice	25-A	30-A	35-A
Clasa randamentului energetic sezonier	A	A	A
Clasa randamentului energetic pe ACM	A	A	A
Domeniul puterii utile (P) la 40/30 °C [kW]	5,3 ... 19,5	6,5 ... 27	7,6 ... 30,4
Interval de putere termica –apa calda (P) [kW]	4,9 ... 25,2	6,0 ... 30	7,1 ... 35
Randament nominal la 40/30 °C [%]	106	106	106
Debit specific (D) ($\Delta T=30$ K) [l/min]	12,1	14,2	16,5
Conexiuni electrice	230 V – 50 Hz		
Putere electrica max. absorbita [Watt]	66	75	60
Gradul de protectie	IPX4D		
Temp. reglare circuit instalatie [°C]	10-75	10-75	10-75
Temp. reglare apa calda menajera [°C]	35-60	35-60	35-60
Greutate neta [kg]	31	32	32
Dimensiuni (L x l x h) [mm]	700x390x280		

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.