

FISA TEHNICA

FITINGURI ALAMA SOBIME



PRODUCĂTOR:

SOBIME S.A
SANT JOSEP, 123, PG.IND.EL PLA
BARCELONA (SPAIN)

<https://www.sobime.com/en/Company.html>

DISTRIBUITOR ÎNROMÂNIA:

S.C.Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. VladTepeș nr. 2,

<https://spishop.ro/>

DESTINATIE:

Fitingurile de alama sunt destinate transportului de fluide si gaze cu urmatoarele limite de temperatura si presiune:

- temperatura minima a mediului: -20°C;
- Presiunea maxima corespunzatoare temperaturii minime de -20°C si +120°C : 25 bar;
- Presiunea maxim admisibila pe ntru temperaturi intre +120°C si +300°C are valori interpolate conf graficului urmator

-GAMA PRODUSE

-NIPLU FE, NIPLU REDUS FE, DOP, CAPAC, MUFA (3/8''- 1'')

DENUMIRE	COD	DIMENSIUNE
Niplu fe	033001	3/8"
	033001-K	3/8"
	033002	1/2"
	033002-E	1/2"
	033002-K	
	033003	3/4"
	033003-E	3/4"
	033004-E	1"
Niplu redus fe	033102-E	3/8"x1/2"
	033203	1/2"x3/4"
	033203-E	1/2"x3/4"
	033204	1/2"x1"
	033304-E	3/4"x1"
Dop	069001	3/8"
	069002	1/2"
	069003	3/4"
	069004	1"
Capac	044001	3/8"
	044002	1/2"
	044003	3/4"
Mufa	066001	3/8"
	066002	1/2"
	066002-E	1/2"
	066003	3/4"
	066004	1"

COT ii (ie), Cot cu talpa, Cot racord olandez, Teu, Racord olandez ie, Reductie ie, Adaptor int-int, Adaptor int-ext.

Cot ii	067002-E	1/2"
	067002-K	1/2"
	067003-K	3/4"
	067004-K	1"
	067005-K	1 1/4"
	067006-K	1 1/2"
Cot ie	067002-MHK	1/2"
	067003-MHK	3/4"
	067004-MHK	1"
	067005-MHK	1 1/4"
	067006-MHK	1 1/2"
	Cot cu talpa	091002-E
Cot racord olandez	097002-JP	1/2"
	097003-JP	3/4"
	097004-JP	1"
Teu	068002-E	1/2"
	068003-K	3/4"
	068004-K	1"
Racord olandez ie	081002-MHEJP	1/2"
	081003-MHEJP	3/4"
	081004-MHEJP	1"
	081005-MHEJP	1 1/4"
Reductie ie	075201-E	1/2"x3/8"
	075302-E	3/4"x1/2"
	075403-E	1"x3/4"
	075402	1"x1/2"
	075504	1 1/4"x1"
	075604	1 1/2"x1"
Adaptor int.-int.	G-270152	15x1/2"
	G-270183	18x3/4"
	G-270223	22x3/4"
	G-270284	28x1"
Adaptor int.-ext.	G-243152	15x1/2"
	G-243183	18x3/4"
	G-243224	22x1"
	G-243223	22x3/4"
	G-243284	28x1"

DESCRIERE. CARACTERISTICI:

Destinate realizarii conexiunilor si diferitelor trasee ale instalatiilor sanitare / termice si de gaz dupa caz.

Fitingurile de alama sunt disponibile in varianta :

- pentru apa/termice
- pentru instalatii gaz