

Fisa Tehnica

Boilere de pardoseala cu serpentine marite

PRODUCĂTOR:

TESY
Shumen,
48 Blvd. Madara
Bulgaria

**DISTRIBUITOR ÎN
ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro
Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;
Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Boilerele cu încălzire indirectă de podea pentru producerea de apă caldă menajeră, cu schimbătoare de căldură duble cu colector intern și suprafață mare, adecvate pentru utilizarea de agenți termici de temperatură joasă. Această gamă de produse este special concepută pentru sistemele cu pompe de căldură.

GAMA DE PRODUSE:

BOILERE ELECTRICE TESY							
Model	TIN	Clasa ERP		Putere (W)	Capacitate (L)	Diametru (mm)	Dimensiuni (m) HxWxL
Boilere cu o serpentina marita pentru pompele de caldura							
TESY EV 2x10 S 160 60 HP	304703	B	149	600	3 / + combinations/	3	1.00x0.60x0.60
TESY EV 2x12 S 200 60 HP	305251	B	186	600	3 / + combinations/	3	1.20x0.60x0.60
TESY EV 2x15 S 200 60 HP	305250	B	183	600	3 / + combinations/	3	1.20x0.60x0.60
TESY EV 2x15 S 300 65 HP	305257	B	271	650	4.5 / + combinations/	3	1.42x0.65x0.65
TESY EV 2x19 S 300 65 HP	305256	B	267	650	4.5 / + combinations/	3	1.42x0.65x0.65
TESY EV 2x19S 400 75 HP	305248	C	369	750	6 / + combinations/	3	1.400x0.75x0.75
TESY EV 2x23 S 500 75 HP	305231	C	451	750	6 / + combinations/	3	1.67x0.75x0.75
TESY EV 2x14 S 800 95 HP DN18	305407	C	770	950	7 / +combinations	3	1.97x0.95x0.95
TESY EV 2x17 S 1000 101 HP DN18	305415	C	937	1010	7 / +combinations	3	2.012x1.01x1.01
Boilere cu doua serpentine marite							
TESY EV 2x4 2x9 S2 200 60 HP	305254	B	195	600	3 / +combinations	3	1.20x0.60x0.60
TESY EV 2x5 2x12 S2 300 65 HP	305255	B	283	650	4.5 / + combinations/	3	1.42x0.65x0.65
TESY EV 2x6 2x13 S2 500 75 HP	305249	C	483	750	6 / +combinations	3	1.67x0.75x0.75
TESY EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18	305391	C	770	950	7 / +combinations	3	1.97x0.95x0.95
TESY EV 2x9 2x17 S2 1000 101 HP DN18	305392	C	937	1010	7 / +combinations	3	2.012x1.01x1.01

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- Schimbătoare de căldură de mare suprafață pentru conectarea la sistemele cu pompe de căldură sau la sistemele cu centrale termice cu gaz în condensatie.
- Potrivite pentru funcționarea cu agenți termici de temperatură scăzută.
- Rezistență hidraulică scăzută (pierdere de presiune) a schimbătorului de căldură cu un diametru mai mare al intrării și al ieșirii pe 1,1/2".
- Înveliș de email de înaltă calitate CrystalTech PRO și doi anozii de magneziu, care protejează întreaga suprafață interioară a rezervorului pentru o durată de funcționare mai mare a produsului.
- Modelele de până la 500 L sunt izolate cu o izolație PU de mare eficiență (modelele din clasa energetică C și B) și dispun de o deschizătură de service pentru o întreținere ușoară.
- Izolație INSU PRO foarte eficientă la cerere pentru modelele 800 L și 1000 L.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.