

Fisa Tehnica

Boilere electrice seria Bilight

PRODUCĂTOR:

TESY
Shumen,
48 Blvd. Madara
Bulgaria



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr.
2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Boilerele din seria BiLight sunt proiectate în concordanță cu cele mai înalte standarde europene de securitate și cu cerințele de calitate. Gama de produse oferă modele cu capacitate între 30 și 150 de litri.

GAMA DE PRODUSE:

BOILERE ELECTRICE TESY						
Model	TIN	Clasa ERP	Putere (W)	Capacitate (L)	Diametru (mm)	Dimensiuni (m) HxWxL
Seria BILIGHT, 3 ani garantie rezervor, montaj mural, capacitate 30-150 litri, panou BiLight , PISTON EFECT						
Seria BiLight SLIM, montaj vertical						
TESYEN3 GCV 303512 B11 TSR	303121	C	1200	30	350	0.557 x 0.353 x 0.380
TESYEN3 GCV 503820 B11 TSR	303960	C	2000	50	380	0.803 x 0.386 x 0.412
TESYEN6 GCV 603820 B11 TSRC	303963	C	2000	60	380	0.935 x 0.386 x 0.412
TESYEN6 GCV 803820 B11 TSRC	303965	C	2000	80	380	1.205 x 0.386 x 0.412
Seria BiLight, montaj vertical						
TESYEN3 GCV 504420 B11 TSR	303123	C	2000	50	440	0.595 x 0.440 x 0.467
TESYEN2 GCV 804420 B11 TSR	303308	C	2000	80	440	0.845 x 0.440 x 0.467
TESYEN2 GCV 1004420 B11 TSR	303309	C	2000	100	440	0.985 x 0.440 x 0.467
TESYEN2 GCV 1204420 B11 TSR	303310	C	2000	120	440	1.150 x 0.440 x 0.467
TESYEN1 GCV 1504420 B11 TSRC	300435	C	2000	150	440	1.315 x 0.440 x 0.467
Seria BiLight, montaj orizontal						
TESYEN3 GCH 503520 B12 TSR	300387	C	2000	50	350	0.800 x 0.440 x 0.467
TESYEN2 GCH 804420 B12 TSR	305315	C	2000	80	440	0.845 x 0.440 x 0.467
TESYEN1 GCH 1004420 B12 TSRC	305311	C	2000	100	440	0.985 x 0.440 x 0.467

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- PISTON EFFECT pentru control al vitezei apei de admisie și pentru creșterea cantității apei calde cu până la 15%
- INSUTECH este o tehnologie elaborată de către compania TESY cu scopul asigurării unei izolații de înaltă eficiență și cu pierderi termice extrem de scăzute
- Indicație BiLight pentru identificarea ușoară și rapidă a regimurilor de funcționare
- Întrerupător electric pentru pornirea și oprirea aparatului
- Protecție împotriva înghețului
- Acoperire din sticlă–ceramică pentru protejarea împotriva coroziunii
- Rezervorul de apă este sudat cu plasma pentru asigurarea unei vieți de exploatare mai lungi

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.