

Fisa Tehnica

Rezervoare de acumulare agent termic fara serpentina, cu 1 serpentina , cu 2 serpentine

PRODUCĂTOR:

TESY
Shumen,
48 Blvd. Madara
Bulgaria



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

O gamă largă de rezervoare pentru utilizarea în sisteme închise de încălzire. Rezervoarele sunt disponibile în varianta fără serpentină, dar și cu o serpentină sau cu două serpentine.

GAMA DE PRODUSE:

Model	Cod TESY	Clasa energetica	Volume, l	Diameter, mm	Option, el. Heating element /kW/	Dimension, m HxWxL
-------	-------------	---------------------	--------------	-----------------	--	-----------------------

Acumulare agent termic - BUFERE

V 200 60 F40 P4	300632	B	200	600	NO heating element	1.20x0.60x0.60
V 300 65 F41 P4	300634	B	300	650	NO heating element	1.42x0.65x0.65
V 400 75 F42 P4	300635	C	400	750	NO heating element	1.41x0.75x0.75
V 500 75 F42 P4	300636	C	500	750	NO heating element	1.67x0.75x0.75
V 800 95 F43 P4 C	303896	C	800	950	NO heating element	1.95x0.95x0.95
V 1000 95 C	303897	C	1000	950	NO heating element	2.13x0.95x0.95
V 1500 120 F45 P4 C	303893	C	1500	1200	NO heating element	2.22x1.20x1.20
V 2000 130 F46 P4 C	303894	C	2000	1300	NO heating element	2.41x1.30x1.30
Bufere pentru agent termic cu 1 serpentina - 3 bar						
V 11S 400 75 F42 P5	300612	C	400	750	NO heating element	1.41x0.75x0.75
V 15S 500 75 F42 P5	300624	C	500	750	NO heating element	1.67x0.75x0.75
V 12S 800 95 F43 P5 C	303889	C	800	950	NO heating element	1.95x0.95x0.95
V 15S 1000 95 C	303899	C	1000	950	NO heating element	2.13x0.95x0.95
V 12S 1500 120 F45 P5 C	303887	C	1500	1200	NO heating element	2.22x1.20x1.20
V 15S 2000 130 F46 P5 C	303892	C	2000	1300	NO heating element	2.41x1.30x1.30
Bufere pentru agent termic cu 2 serpentine - 3 bar						
V 11/5 S2 400 75 F42 P6	300613	C	400	750	NO heating element	1.41x0.75x0.75
V 15/7 S2 500 75 F42 P6	300625	C	500	750	NO heating element	1.67x0.75x0.75
V 12/9S2 800 95 F43 P6 C	303891	C	800	950	NO heating	1.95x0.95x0.95

					element	
V 15/9S2 1000 95 C	303900	C	1000	950	NO heating element	2.13x0.95x0.95
V 12/8S2 1500 120 F45 P6 C	303890	C	1500	1200	NO heating element	2.22x1.20x1.20
V 15/9S2 2000 130 F46 P6 C	303870	C	2000	1300	NO heating element	2.41x1.30x1.30

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- Rezervor tampon de încălzire cu patru straturi termice pentru diverse tipuri de aplicații de încălzire
- Patru poziții de instalare a sondelor termice
- Izolație din spumă PU fără CFC de înaltă eficiență la cerere pentru modelele de la 200 L până la 500 L
- Izolație moale INSU PRO de înaltă eficiență pentru modelele de la 800 L până la 2000 L
- Schimbătoare de căldură cu o suprafață mai mare
- Toate modelele cu o izolație din spumă PU tare sunt potrivite pentru aplicațiile de răcire active

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.