

Fisa Tehnica

Rezervoare de acumulare Hygiene cu serpentina de inox pt.apa calda menajera , cu 1 serpentina , cu 2 serpentine

PRODUCĂTOR:

TESY
Shumen,
48 Blvd. Madara
Bulgaria

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro
Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str.
Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;
Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Rezervoare ce combină acumularea agentului termic și producția instantanee a apei calde menajere. Gama de produs include modele cu volume de 500, 800 și 1000 de litri.

GAMA DE PRODUSE:

Model	Cod TESY	Clasa energetica	Volume, l	Diameter, mm	Option, el. Heating element /kW/	Dimension, m HxWxL
-------	-------------	---------------------	--------------	-----------------	--	-----------------------

Acumulare agent termic - BUFFERE

TESY V 500 75 HYG5.0	303530	C	489	750	NO heating element	1.677x0.750x0.750
TESY V 11S 500 75 HYG5.0	303534	C	480	750	NO heating element	1.677x0.750x0.750
TESY V 800 95 HYG5.5 C	303844	C	770	950	NO heating element	1.932x0.950x0.950
TESY V 12 S 800 95 HYG5.5 C	303825	C	742	950	NO heating element	1.932x0.950x0.950
TESY V 12/6 S2 800 95 HYG5.5 C	303829	C	735	950	NO heating element	1.932x0.950x0.950
TESY V 1000 95 HYG5.5 C	303821	C	919	950	NO heating element	2.132x0.950x0.950
TESY V 12 S 1000 95 HYG5.5 C	303822	C	891	950	NO heating element	2.132x0.950x0.950
TESY V 12/9 S2 1000 95 HYG5.5 C	303830	C	881	950	NO heating element	2.132x0.950x0.950

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

- o serpentină igienică din oțel inoxidabil și două schimbătoare de căldură
- o bobină gofrată igienică din oțel inoxidabil și un schimbător de căldură
- o bobină gofrată igienică din oțel inoxidabil
- o gamă de rezervoare tampon de la 500 L până la 1000 L care include modele cu:

Avantaje:

- Producția de apă caldă menajeră prin intermediul unui schimbător de căldură igienic din oțel AISI 316L
- Presiune maximă de funcționare de 10 bari a schimbătorului de căldură pentru apă caldă menajeră
- Temperatura maximă de funcționare de 95 °C a schimbătorului de căldură pentru apă caldă menajeră
- 3 intrări și 3 ieșiri pentru conectarea la sistemul de încălzire central
- 4 compartimente pentru sondele termice de control
- Modele disponibile cu schimbătoare de căldură suplimentare pentru energia solară
- Debitul maxim pentru uz casnic; modul continuu cu încărcare completă a tamponului - 1500 L/h - 1700 L/h
- Izolație INSU PRO foarte eficientă la cerere pentru modelele 800 L și 1000 L

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.