



BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ  
CU UN SCHIMBĂTOR DE CĂLDURĂ

EV 12S 1500 120 DN18

|                                                                             |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Capacitate                                                                  | 1439 L             |
| Greutate netă                                                               | 371 kg             |
| Izolație (PU dură)                                                          | 100 mm             |
| Suprafața schimbătorului de căldură S1                                      | 3.3 m <sup>2</sup> |
| Capacitate schimbătorului de căldură S1                                     | 30.4 L             |
| Pierderi termice $\Delta T$ 45K                                             | 158 W              |
| Clasă energetică                                                            | C                  |
| Temperatură maximă de lucru                                                 | 95 °C              |
| Presiune nominală a rezervorului de apă                                     | 8 bar              |
| Presiune nominală a schimbătorului de căldură                               | 6 bar              |
| Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1) | 1933.8 L           |
| Diametru                                                                    | 1200 mm            |



|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| Înălțimea minimă a premisei                    | 2361 mm |
| Timp minim pentru încălzire S1 *80°C-**15/60°C | 45      |



## Informații

EV 12S 1500 120 DN18

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

## Informații gama

EV 12S 1500 120 DN18

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu o serpentină termică. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.