

Fisa Tehnica

Termostat de camera CT3S

PRODUCĂTOR:

Sc Tivas Goup Srl
SEDIUL CENTRAL: Str.
Mercur nr. 49, Brăila –
intrare din str. Sergent
Tataru sau din str. Vadul
Rizeriei
PUNCT DE LUCRU 1: Str.
1 Decembrie 1918, nr. 133,
bl. F1, parter



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii
S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes
nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

Termostatul de ambient Conter cu fir CT3S este conceput special pentru comanda unei centrale termice de apartament si/sau aer condiționat, fiind compatibil cu majoritatea centralelor termice comercializate pe piață la ora actuală, cu comandă pe 24Vcc, sau pe 220Vca.

Termostatul de ambient Conter cu fir CT3S va comanda de fiecare dată temperatura dorită de dvs. către centrală sau aparatul de aer condiționat și va menține temperatura ambiantă până când veți dori să o modificați. Având precizie ridicată, vă va asigura confortul de care aveți nevoie, în locuință sau birou, dar și economie la facturile de energie.

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE PRODUS	COD
Termostat de ambient CT3S	CT3S

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Termostatul Conter CT3S se montează numai pe perete, într-un loc vizibil și ușor accesibil în vederea modificării valorilor și a observației directe. Nu va sta lângă aragaz sau alte surse de căldură, surse de frig, televizor, veioze, horn, ferestre, deoarece temperatura ambiantă va sta la baza deciziilor de control ulterioare. Înălțimea optimă este de 1,5m de la podea, într-o zonă cu circulație naturală a aerului, deci nu în curent de aer. Termostatul se montează numai la interior.

Termostatul Conter cu fir CT3S este setat din fabrică să afișeze temperatura în °C. Dacă doriți afișarea în °F, mutați jumperul 2 de pe circuitul cu piese, de pe poziția dreapta mijloc, pe stânga mijloc, așa cum este indicat pe fotografia din pagina anterioară. Schimbarea afișării din °C în °F nu modifică cu nimic sensibilitatea ori buna funcționare a termostatului.

Date tehnice:

Element termosensibil: NTC 10KΩ 1% la 25°C

Sensibilitatea de comutare: 0,2°C sau 0,3°C

Domeniul de reglaj al temperaturii: 10-30°C, din 0,5°C în 0,5°C

Domeniul de afisare a temperaturii: 5-35°C, din 0,5°C în 0,5°C

Precizia de afisare a temperaturii: 0,5°C

Temperatura admisa pentru depozitare: -10°C ... +60°C

Tensiunea de alimentare: 2 x 1,5V, baterii alcaline tip AA (R6)

Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc ... 220Vca

Curentul maxim de cuplare: 8A rezistiv sau 2A inductiv

Durata de functionare a bateriilor: aprox. 1 an

Masa (fara baterii): 154g

Dimensiuni: 110 x 75 x 45mm

Temperatura antiinghet: 7°C

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.