

Fisa Tehnica

Termostat de camera CT7S

PRODUCĂTOR:

Sc Tivas Goup Srl
SEDIUL CENTRAL:
Str. Mercur nr. 49,
Brăila – intrare din
str. Sergent Tataru
sau din str. Vadul
Rizeriei
PUNCT DE LUCRU
1: Str. 1 Decembrie
1918, nr. 133, bl. F1,
parter

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro
Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;
Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Termostatul CT7S este de tip programabil, foarte usor de folosit.

Este conceput pentru comandarea unui aparat de incalzire sau racire, fiind compatibil cu majoritatea modelelor de cazane comercializate in Uniunea Europeana, indiferent de tensiunea de comanda (24Vcc sau 220Vca).

Termostatul poate fi programat pe o saptamana, astfel incat, instalatia de incalzire sau climatizare sa realizeze diferite valori de temperatura, la ore prestabilite in locuinta sau biroul dvs., asigurand confort si economie de energie.

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE PRODUS	COD
Termostat de ambient CT7S	CT7S

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Programul se repeta ciclic, in mod automat. Programul unei zile este format din 6 perioade de timp, cu 6 temperaturi diferite, alese de dvs. Programul fiecarei zile poate sa se repete sau sa fie diferit de restul zilelor.

Termostatul poate comanda un aparat de incalzire sau climatizare, in spectrul de temperatura ambianta, asigurand astfel confortul termice, cu maximum de economie a energiei.

Element termosensibil: NTC 10K Ω $\pm$ 1% la 25°C

Sensibilitatea de comutare: $\pm$ 0,2°C sau $\pm$ 0,3°C

Domeniul de reglaj al temperaturii: 10-30°C, din 0,5°C în 0,5°C

Domeniul de afisare a temperaturii: 5-35°C

Precizia de afişare a temperaturii: $\pm$ 0,5°C

Temperatura admisă pentru depozitare: -10°C ... +60°C

Tensiunea de alimentare: 2 x 1,5 V, baterii alcaline tip AA (R6)

Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc ... 220Vca

Curentul maxim de cuplare: 8A rezistiv sau 2A inductiv

Durata de functionare a bateriilor: aprox. 1 an

Masa (fara baterii): 160g

Cronotermostat cu 6 programe independente

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.