

Fisa Tehnica

Termostat de camera CT7W

PRODUCĂTOR:

Sc Tivas Goup Srl
SEDIUL CENTRAL: Str.
Mercur nr. 49, Brăila – intrare
din str. Sergent Tataru sau
din str. Vadul Rizeriei
PUNCT DE LUCRU 1: Str. 1
Decembrie 1918, nr. 133, bl.
F1, parter

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr.
2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-
403333;
www.spishop.ro



DESTINAȚIE:

Termostatul de camera CT7W este adecvat pentru comanda unui aparat de incalzire sau de climatizare, fiind compatibil cu majoritatea cazanelor de incalzire centrala comercializate in Romania si Uniunea Europeana, indiferent de tensiunea de comanda (24V sau 230V). Termostatul comanda aparatul de incalzire sau de climatizare astfel incat temperatura ambianta sa fie mentinuta constanta la valoarea dorita de dvs. Precizia mare a termostatului asigura CONFORT in locuinta sau biroul dvs., precum si ECONOMIE la cheltuielile cu energia.

Termostatul este mobil, nu necesita legatura electrica prin cablu la cazan, el este un emitator care trimite semnale de radiofrecventa receptorului (un modul fix in legatură directă cu cazanul de incalzire). Receptorul primește semnalele de la termostat si comanda pornirea sau oprirea cazanului prin cablul electric conectat intre receptor si cazan.

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE PRODUS	COD
Termostat de ambient CT7W	CT7S

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Unitate mobila:

Element termosensibil: NTC 10K Ω 1% la 25°C
Sensibilitatea de comutare: 0,2°C
Domeniul de reglaj al temperaturii: 7-35°C, din 0,5°C in 0,5°C
Domeniul de afisare a temperaturii: 0-35°C, din 0,1°C in 0,1°C
Precizia de afisare a temperaturii: 0,5°C
Temperatura admisa pentru depozitare: -10°C ... +60°C
Tensiunea de alimentare: 2 x 1,5V, baterii alcaline tip AA (R6)
Tensiunea de cuplare: 24Vca sau 24Vcc ... 220Vca
Curentul maxim de cuplare: 8A rezistiv sau 2A inductiv
Frecventa de lucru: 868,35MHz
Banda de frecventa: 868 – 868,60MHz
Durata de functionare a bateriilor: aprox. 1 an
Masa (fara baterii): 154g
Dimensiuni: 130 x 80 x 35mm
Unitate fixa
Tensiunea de alimentare: 230Vca, 50Hz
Puterea consumata: 6W
Tensiunea de comutare: 24Vcc / 250Vca
Curentul care se poate cupla: 6A rezistiv sau 2A inductiv
Raza de actiune: ~30m in cladiri
Masa: 150g

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.