

FISA TEHNICA

TEVI PP PENTRU CANALIZAREA INTERIOARA

PRODUCĂTOR: VALROM INDUSTRIE S.R.L.

BD. PRECIZIEI NR. 28,
SECTOR 6, BUCUREȘTI

DISTRIBUITOR ÎN **Sc Secpral Pro Instalații SRL,**
ROMÂNIA: Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepeș
nr. 2,

Tel.: 0264-417068

www.spishop.ro



Teavă PP

DESTINAȚIE: Tevile și fittingurile din PP sunt destinate executării instalațiilor de canalizări interioare pentru ape uzate menajere și industriale din clădiri. Se pot folosi și pentru instalații de ventilație.

-GAMA PRODUSE

Teava PP cu mufa și garnitura de cauciuc- VALROM

DENUMIRE	COD	DIMENSIUNE
Teavă PP cu mufă și garnitură de cauciuc	VRPP32/250	32/250 mm
	VRPP32/500	32/500 mm
	VRPP32/1000	32/1000 mm
	VRPP32/2000	32/2000 mm
	VRPP40/250	40/250 mm
	VRPP40/500	40/500 mm
	VRPP40/1000	40/1000 mm
	VRPP40/2000	40/2000 mm
	VRPP50/250	50/250 mm
	VRPP50/500	50/500 mm
	VRPP50/1000	50/1000 mm
	VRPP50/2000	50/2000 mm
	VRPP75/250	75/250 mm
	VRPP75/500	75/500 mm
	VRPP75/1000	75/1000 mm
	VRPP75/2000	75/2000 mm
	VRPP110/250	110/250 mm
	VRPP110/500	110/500 mm
	VRPP110/1000	110/1000 mm
VRPP110/2000	110/2000 mm	
VRPP110/3000	110/3000 mm	

CURBA TEHNICA D 32 + GARNITURA SI DOP	VRCURD32	
CURBA TEHNICA D 40 + GARNITURA SI DOP	VRCURD40	

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Tevile și fittingurile din PP sunt de culoare gri deschis și au o mufa și garnitura de cauciuc.

MOD DE MONTAJ/UTILIZARE

Tevile și fittingurile se îmbină cu mufa și garnitura de cauciuc, mufele fiind orientate împotriva sensului de curgere. Este asigurată etanșeitatea îmbinărilor. Toată instalația se montează cu panta ascendentă către obiectele sanitare, astfel ca apa uzată se scurge gravitațional.

NOTĂ: Se exclude folosirea lubrifianților care distrug materialul garniturii.