

Fisa Tehnica

REZERVOARE HIDROFOR

PRODUCĂTOR:

Varem S.p.a.
<http://www.varem.com>
 varem@varem.com
 Tel. +39 049 8840322
 Fax +39 049 8841399
 P.Iva 01010270286



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

- este destinat a fi utilizat în toate sistemele de distribuție a apei civile sau industriale
- datorită caracteristicilor fizice și chimice speciale aceste vase de expansiune pot fi utilizate la fel de bine în sisteme de încălzire și aer condiționat

GAMA DE PRODUSE:

Rezervoare hidrofor				
WS-99 °C. Presiunea de preincarcare 2 bar – membrana fixa; de perete				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
WS005361CS000000	5	8	1"	160x332
WS008361CS000000	8	8	1"	200x348
WS012361CS000000	12	8	1"	270x308
WS019361CS000000	19	8	1"	270x415
WS024361CS0SE000	24	8	1"	351x358
WS040361CS000000	40	8	1"	320x595

Vertical cu picior – membrana interschimbabila				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
WS050362CS000000	50	10	1"	379x759
WS060362CS000000	60	10	1"	379x825
WS080362CS000000	80	10	1"	450x789
WS100362CS000000	100	10	1"	450x910
WS150462CS000000	150	10	1"1/2	554x1040
WS200462CS000000	200	10	1"1/2	554x1250
WS300462CS000000	300	10	1"1/2	624x1370
WS500462CS000000	500	10	1"1/2	775x1460
WS750462CS000000	750	10	1"1/2	790x1925

WSN10H62CS000000	1000	10	2"	945x1912
WSN20H62CS000000	2000	10	2"	1280x2080

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Rezervoare hidrofor:

Volume disponibile: 5; 8; 12; 18; 25; 40; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700; 1000; 2000l;

Temperatura nominala: -10°C ÷ +99°C;

Presiune maxima: 8; 10 bar;

Presiune de preincarcare: 2 bar;

Membrana: EPDM.

Caracteristici:

- Vasele de expansiune Aquafill au **membrana interschimbabila** tip burduf pentru volume mai mari de 40l;
- Membrana poate fi inlocuita in cazul unei defectiuni;
- Nu exista contact direct intre peretele metalic si apa;
- Toate componentele sunt furnizate de producatori Italiani;
- Presiuni maxime 8-10 bar;
- Termen de garantie 2 ani!

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.