

## Fisa Tehnica

### VASE DE EXPANSIUNE PENTRU SISTEME SANITARE

**PRODUCĂTOR:**

Varem S.p.a.  
denumire comercială Aquafill  
<http://www.varem.com>  
varem@varem.com  
Tel. +39 049 8840322  
Fax +39 049 8841399  
P.Iva 01010270286



**DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:**

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,  
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,  
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;  
[www.spishop.ro](http://www.spishop.ro)

**DESTINAȚIE:**

- sunt elemente de protecție ale sistemului sanitar, care ajută la stabilizarea fenomenului de dilatare al apei și menținerea controlată a presiunii din sistemul sanitar, datorită variațiilor de temperatură.

**GAMA DE PRODUSE:**

<b>Vas de expansiune pentru sisteme sanitare</b>				
HW-99 °C. Presiunea de preincarcare 3,5 bar – membrana fixa				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
HW016823S4000000	0,16	15	1/2"	65x105
HW002823S4000000	2	10	1/2"	125x237
HW005223S4000000	5	8	3/4"	160x325
HW008223S4000000	8	8	3/4"	200x330
HW012223S4000000	12	8	3/4"	270x310
HW018223S4000000	18	8	3/4"	270x415
HW025223S4000000	25	8	3/4"	290x460
HW040223S4000000	40	8	3/4"	320x580

<b>Presiune de preincarcare 2 bar</b>				
Membrana interschimbabila; verticale cu picior				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
HW060362S4000000	60	10	1"	380x670
HW080362S4000000	80	10	1"	450x650
HW100362S4000000	100	10	1"	450x730
HW200462S4000000	200	10	1"1/2	554x988
HW300462S4000000	300	10	1"1/2	624x1160

HW400462S4000000	400	10	1"1/2	624x1520
------------------	-----	----	-------	----------

**DESCRIERE, CARACTERISTICI:**

**Vase de expansiune pentru sisteme sanitare:**

**Volume disponibile:** 2; 5; 8; 12; 18; 25; 40;; 60; 80; 100; 200; 300; 400l;

**Temperatura nominala:** -10°C ÷ +99°C;

**Presiune maxima:** 8; 10 bar;

**Presiune de preincarcare:** 3,5 bar;

**Membrana:** EPDM

**Caracteristici:**

- Vasele de expansiune Aquafill au **membrana interschimbabila** tip burduf pentru volume mai mari de 40l;
- Membrana poate fi inlocuita in cazul unei defectiuni;
- Nu exista contact direct intre peretele metalic si apa;
- Toate componentele sunt furnizate de producatori Italiani;
- Presiuni maxime 8-10 bar;
- Termen de garantie 2 ani!

**NOTĂ:** Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.