

Fisa Tehnica

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU SISTEME DE INCALZIRE

PRODUCĂTOR:

Varem S.p.a.
-denumire comerciala Aquafill
<http://www.varem.com>
varem@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
P.Iva 01010270286



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

- sunt elemente de protecție ale sistemului de încălzire, care ajută la stabilizarea fenomenului de dilatare al apei și monitorizarea controlată a presiunii din sistemul de încălzire datorită variațiilor de temperatură.

GAMA DE PRODUSE:

Vas de expansiune pentru sisteme de incalzire				
HS-99 °C. Presiunea de preincarcare 1,5 bar – membrana fixa				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni (mm)
HS005231CS000000	5	6	3/4"	160x325
HS008231CS000000	8	6	3/4"	300x330
HS012231CS000000	12	6	3/4"	270x310
HS018231CS000000	18	6	3/4"	270x415
HS025231CS000000	25	6	3/4"	290x460
HS040231CS000000	40	6	3/4"	320x580

Cu picior si membrana interschimbabila (burduf), exceptie 35 care este de perete				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni (mm)
HS035231CS00P000	35	5	3/4"	320x525
HS050271CS000000	50	6	3/4"	380x620
HS060371CS000000	60	6	1"	380x670
HS080371CS000000	80	6	1"	450x650
HS100371CS000000	100	6	1"	450x730
HS150471CS000000	150	6	1"1/2	554x810
HS200471CS000000	200	6	1"1/2	554x988
HS250471CS000000	250	6	1"1/2	624x1006

HS300471CS000000	300	6	1"1/2	624x1160
HS400471CS000000	400	6	1"1/2	624x1520
HS500471CS000000	500	6	1"1/2	775x1250
HS600471CS000000	600	6	1"1/2	775x1525
HS700471CS000000	700	6	1"1/2	775x1635

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Volume disponibile: 5; 8; 12; 18; 25; 40; 35; 50; 60; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 700;

Temperatura nominala: -10°C ÷ +99°C;

Presiune maxima: 6bar;

Presiune de preincarcare: 1,5bar;

Membrana: EPDM;

Culoare: rosu.

Caracteristici:

- Vasele de expansiune Aquafill au **membrana interschimbabila** tip burduf pentru volume mai mari de 40l;
- Membrana poate fi inlocuita in cazul unei defectiuni;
- Nu exista contact direct intre peretele metalic si apa;
- Toate componentele sunt furnizate de producatori Italiani;
- Presiuni maxime 8-10 bar;
- Termen de garantie 2 ani!

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.