

Fisa Tehnica

VASE DE EXPANSIUNE PENTRU SISTEME SOLARE

PRODUCĂTOR:

Varem S.p.a.
- denumire comerciala Aquafill
<http://www.varem.com>
varem@varem.com
Tel. +39 049 8840322
Fax +39 049 8841399
P.Iva 01010270286



DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINAȚIE:

- sunt elemente de protecție ale sistemului solar, pentru reglarea și amortizarea variațiilor presiunii lichidului de încălzire din instalația solară.

GAMA DE PRODUSE:

Vase de expansiune pentru sisteme solare				
SL-130 °C. Presiunea de preincarcare 2,5 bar – membrana fixa; model de perete				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
SL005241S4000000	5	8	3/4"	160x325
SL008241S4000000	8	8	3/4"	200x330
SL012241S4000000	12	8	3/4"	270x310
SL018241S4000000	18	8	3/4"	270x415
SL025241S4000000	25	8	3/4"	290x460
SL040241S4000000	40	8	3/4"	320x580

Membrana interschimbabila; cu picior				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
SL050281S4000000	50	10	3/4"	380x620
SL080281S4000000	80	10	3/4"	450x650
SL100381S4000000	100	10	1"	450x730
SL150481S4000000	150	10	1"1/2	554x810
SL200481S4000000	200	10	1"1/2	554x988
SL300481S4000000	300	10	1"1/2	624x1160
SL500481S4000000	500	8	1"1/2	775x1250

Orizontal				
	Capacitate L	Pres. Max. (bar)	inch	Dimensiuni mm
WSH20362CS0BP000	20	10	1"	274x497
WS040362CS00H000	40	10	1"	352x595
WS050362CS00H000	50	10	1"	410x610
WS060362CS00H000	60	10	1"	410x670
WS080362CS00H000	80	10	1"	479x637
WS100362CS00H000	100	10	1	485x756
WS150462CS00H000	150	10	1"1/2	602x825
WS200462CS00H000	200	10	1"1/2	602x1038

DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Vase de expansiune pentru sisteme solare:

Volume disponibile: 5; 8; 12; 18; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500

Temperatura nominala: -10°C ÷ +130°C;

Presiune maxima: 8; 10 bar;

Presiune de preincarcare: 2,5 bar;

Membrana: EPDM HT.

Caracteristici:

- Vasele de expansiune Aquafill au **membrana interschimbabila** tip burduf pentru volume mai mari de 40l;
- Membrana poate fi inlocuita in cazul unei defectiuni;
- Nu exista contact direct intre peretele metalic si apa;
- Toate componentele sunt furnizate de producatori Italiani;
- Presiuni maxime 8-10 bar;
- Termen de garantie 2 ani!

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.