

FISA TEHNICA

FITINGURI DE CUPRU CU ÎMBINARE PRIN LIPIRE

PRODUCĂTOR: Viega GmbH & CO KG Sanitar und Heizungssysteme
Attendorn ,Viega Platz 1 , D-57439
TEL: + 49 2722610
E-mail : info@viega.de
GERMANIA



DISTRIBUTOR ÎN ROMÂNIA: S.C.Secpral Pro Instalații
S.R.L.,Cluj-Napoca, Str. Vlad
Tepes nr. 2,
Tel.: 0264-417068;
Fax: 0264-403333;
www.spishop.ro

DESTINATIE:

Ele sunt destinate utilizării în sisteme de alimentare cu apă rece, apă caldă sau sisteme de încălzire. Fitingurile sunt elemente de instalații care realizează îmbinarea tevelor din cupru, prin lipire moale sau lipire tare

GAMA DE PRODUSE:

DENUMIRE	COD	DIMENSIUNE
Mufă int.-int.	100117	15
	100469	18
	100353	22
	100698	28
	102616	35
	105433	42
	106744	54
	124038	64
	127862	76
Mufă redusă int.-int.	101176	18x15
	101565	22x15
	101602	22x18
	105037	28x15
	106256	28x18
	102111	28x22
	109738	35x22
	105334	35x28
	117269	42x28
	111687	42x35
	120788	54x35
	116118	54x42
	124076	54x28

SECPRAL PRO INSTALAȚII

Curbă 45° int.-ext.	100292	15
	100773	18
	100605	22
	101336	28
	104955	35
	110338	42
	114916	54
Curbă 90° int.-int.	100018	15
	100148	18
	100063	22
	100193	28
	101046	35
	102777	42
	104115	54
	119829	64
	125080	76
138431	108	
Curbă 90° int.-ext.	100155	15
	100575	18
	100391	22
	100827	28
	103415	35
	108052	42
	112028	54
	594350	64

Cot 90° int.-int.	100094	15
	100452	18
	100278	22
	100711	28
	103088	35
	106416	42
	109905	54
	594411	64
Cot 90° int.-ext.	100414	15
	101169	18
	100933	22
	102067	28
	107079	35
	113995	42
	118891	54

Teu	100131	15
	100612	18
	100476	22
	101022	28
	104184	35
	108236	42
	110819	54
	131722	64
	135911	76

DESCRIERE, CARACTERISTICI:**Îmbinare prin lipire:**

- până la diametrul de $\varnothing 28$ mm se realizează prin lipire capilară moale, folosind pastă decapantă și material de adaos.
- pentru diametre mai mari se va utiliza lipirea tare. Procedura este identică (tăiere, debavurare, calibrare, curățire), însă se realizează la temperaturi mai ridicate (cca. 700°C) și se folosesc materiale, accesorii specifice.

Fitingurile de cupru oferite sunt fabricate conform normei EN1254-1, din material similar cu țevile.

Produsele cu diametrul mai mare de $\varnothing 64$ sunt disponibile doar pe baza de comanda fermă!

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.