

Fisa Tehnica

Presostat pentru sisteme de încălzire
FIȘĂ TEHNICĂ

Presostat pentru instalații hidraulice (pompe)

Tip: PA5

Producător:

Watts Industries,
Italia, Biassono,
Tel: 0039-039-49861,
Fax: 0039-039-4986222,
www.wattsindustries.com

Distribuitor in Romania:

S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,
tel./fax.: 0264/417068.
www.spishop.ro



Descriere:

Presostatul PA5 este destinat utilizării în instalații hidraulice (pompe).

Gamă de produse:

Tip	Cod	Dimensiune	Alimentare electrică
PA5	0402202	¼"	250V - monofazic
PA5	0402105	¼"	500V - trifazic

Caracteristici tehnice:

- Tensiune de alimentare: vezi tabel;
- Clasa de protecție electrică: IP44;
- Gamă de reglaj: 1 - 5 bar;
- Reglaj implicit (fabrică): 1,4 bar (închidere contacte), 2,8 bar (deschidere contacte);

- Presiune diferențială: 0,5 bar – 2,5 bar;
- Temperatura maximă de lucru: 90°C;
- Temperatura maximă a încăperii: 55 °C.

Presostatele PA5 sunt în conformitate cu VDE 0660 CEI 61-1, EEC 89/336 și EEC 93/68.

Modelul monofazic, cod 0402202 este certificate TUV.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.