

FIȘĂ TEHNICĂ Supapă by-pass

Producător:

Watts Industries,
Italia, Biassono,
Tel: 0039-039-49861,
Fax: 0039-039-4986222,
www.wattsindustries.com

Distribuitor în România:

S.C. Secpral Pro Instalații S.R.L.,
Cluj-Napoca, Str. Vlad Țepeș nr. 2,
tel./fax.: 0264/417068.
www.spishop.ro



Destinație:

Supapa by-pass este destinată utilizării în instalații termice pentru controlul presiunii diferențiale (între 2 puncte ale circuitului).

Acest tip de robinet se instalează în sisteme cu reglare termostatică sau cu electrovane cu 2 căi.

Supapa by-pass Watts are rolul de a preveni toate inconveniențele tipice sistemelor cu debit variabil și garantează o circulație între tur și retur proporțională cu orisiunea pompei în condiții reale de lucru.

Caracteristici tehnice

Tip	
Dimensiuni	
4660C	$\Phi 1/2'' \times 3/4''$
4661C	$\Phi 3/4'' \times 1''$
4662C	$\Phi 1'' \times 1 1/4''$
Domeniu de reglaj presiune	
4660C, 4661C, 4662C	0,05 – 0,7 bar
Presiunea max. de lucru	
4660C, 4661C, 4662C	10 bar
Temperatura max. de lucru	
4660C, 4661C, 4662C	110°C

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.